

v03_DA_Brettsper Holz + PIR Dämmung

Flachdach
erstellt am 22.10.2025

Wärmeschutz

$U = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Neubau KfW 40*: $U < 0,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$




Feuchteschutz

Trocknungsreserve: $3 \text{ g}/\text{m}^2\text{a}$
(führt zur Abwertung)
Kein Tauwasser



Hitzeschutz


Temperaturamplitudendämpfung: >100
Phasenverschiebung: nicht relevant
Wärmekapazität innen: $121 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{K}$



- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ① Brettsper Holz (150 mm) | ③ BauderPIR FA TE (80 mm) | ⑤ 7.3.1 Bitumenbahn |
| ② BauderTHERM DS 2 Dampfsperre | ④ BauderPIR FA G20 (130 mm) | ⑥ 7.3.1 Bitumenbahn |

Dämmwirkung einzelner Schichten und Vergleich mit Richtwerten

Für die folgende Abbildung wurden die Wärmedurchgangswiderstände (d.h. die Dämmwirkung) der einzelnen Schichten in Millimeter Dämmstoff umgerechnet. Die Skala bezieht sich auf einen Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit $0,023 \text{ W}/\text{mK}$.




Raumluft: $20,0^\circ\text{C} / 50\%$	sd-Wert: $4706,0 \text{ m}$	Dicke: $37,4 \text{ cm}$
Außenluft: $-5,0^\circ\text{C} / 80\%$	Trocknungsreserve: $3 \text{ g}/\text{m}^2\text{a}$	Gewicht: $98 \text{ kg}/\text{m}^2$
Oberflächentemp.: $19,8^\circ\text{C} / -4,9^\circ\text{C}$		Wärmekapazität: $146 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{K}$

☒ Neubau KfW 40 ☒ BEG Einzelmaßn. ☒ GEG 2020/24 Bestand ☒ GEG 2023/24 Neubau

v03_DA_Brettsperrholz + PIR Dämmung, $U=0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Temperaturverlauf



Verlauf von Temperatur und Taupunkt innerhalb des Bauteils. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur des Bauteils an jeder Stelle über der Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten Tauwasser aus.

Schichten (von innen nach außen)

#	Material	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	Temperatur [°C]		Gewicht [kg/m ²]
				min	max	
	Wärmeübergangswiderstand*		0,100	19,8	20,0	
1	15 cm Brettsperrholz	0,130	1,154	17,0	19,8	75,0
2	0,4 cm BauderTHERM DS 2 Dampfsperre	0,170	0,024	17,0	17,0	4,2
3	8 cm BauderPIR FA TE	0,023	3,478	8,7	17,0	2,4
4	13 cm BauderPIR FA G20	0,023	5,652	-4,8	8,7	4,7
5	0,5 cm 7.3.1 Bitumenbahn	0,170	0,029	-4,8	-4,8	6,0
6	0,5 cm 7.3.1 Bitumenbahn	0,170	0,029	-4,9	-4,8	6,0
	Wärmeübergangswiderstand*		0,040	-5,0	-4,9	
	37,4 cm Gesamtes Bauteil		10,507			98,3

*Annahme: Freie Luftzirkulation auf der Bauteilinnenseite.

Oberflächentemperatur innen (min / mittel / max): 19,8°C 19,8°C 19,8°C
Oberflächentemperatur außen (min / mittel / max): -4,9°C -4,9°C -4,9°C

v03_DA_Brettsperrholz + PIR Dämmung, $U=0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Feuchteschutz

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:
innen: 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit; außen: -5°C und 80% Luftfeuchtigkeit. Dieses Klima entspricht DIN 4108-3.

Innerer Wärmeübergangswiderstand R_{si} (von DIN 4108-3 abweichende Benutzereingabe): $0,1 \text{ m}^2\text{K/W}$

Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser.

Trocknungsreserve gemäß DIN 4108-3:2018: $3 \text{ g/(m}^2\text{a)}$

Von der DIN 68800-2 mindestens gefordert: $250 \text{ g/(m}^2\text{a)}$


Der Feuchteschutz dieses Bauteils wird deshalb mit mangelhaft bewertet.

#	Material	sd-Wert [m]	Tauwasser [kg/m ²] [Gew.-%]	Gewicht [kg/m ²]
1	15 cm Brettsperrholz	6,00	-	75,0
2	0,4 cm BauderTHERM DS 2 Dampfsperre	1500	-	4,2
3	8 cm BauderPIR FA TE	1500	-	2,4
4	13 cm BauderPIR FA G20	1500	-	4,7
5	0,5 cm 7.3.1 Bitumenbahn	100,00	-	6,0
6	0,5 cm 7.3.1 Bitumenbahn	100,00	-	6,0
	37,4 cm Gesamtes Bauteil	4.706,00	0	98,3

Luftfeuchtigkeit

Die Oberflächentemperatur auf der Raumseite beträgt $19,8^\circ\text{C}$ was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von 51% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.

Das folgende Diagramm zeigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bauteils.





Hinweise: Berechnung mittels Ubakus 2D-FE Verfahren. Konvektion und die Kapillarität der Baustoffe wurden nicht berücksichtigt. Die Trocknungsdauer kann unter ungünstigen Bedingungen (Beschattung, feuchte/kühle Sommer) länger dauern als hier berechnet.

v03_DA_Brettsperrholz + PIR Dämmung, $U=0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Hitzeschutz

Die folgenden Ergebnisse sind Eigenschaften des untersuchten Bauteils allein und machen keine Aussage über den Hitzeschutz des gesamten Raums:



Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten, braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.

Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

Phasenverschiebung*	nicht relevant	Wärmespeicherfähigkeit (gesamtes Bauteil):	146 kJ/m ² K
Amplitudendämpfung**	>100	Wärmespeicherfähigkeit der inneren Schichten:	121 kJ/m ² K
TAV***	0,006		

* Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht.

** Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10 bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C.

*** Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: $TAV = 1/\text{Amplitudendämpfung}$

Hinweis: Der Hitzeschutz eines Raumes wird von mehreren Faktoren beeinflusst, im Wesentlichen aber von der direkten Sonneneinstrahlung durch Fenster und der Gesamtmenge an Speichermasse (darunter auch Fußboden, Innenwände und Einbauten/Möbel). Ein einzelnes Bauteil hat auf den Hitzeschutz des Raumes in der Regel nur einen sehr geringen Einfluss.